

www.windeco.te.ua

WINDECO
ВІКОННІ ДЕКОРАЦІЇ

BREEZ

Відкрита базова

ширина [мм] min/max: 1900 / 5000

винос [мм]: 1600 / 2100 / 2600 / 3100

кут нахилу: 5° - 70° стіновий монтаж
5° - 85° стельовий монтаж

тканина: PARA Tempotest

керування: ручне/автоматичне

автоматика: дротове та радіокерування,
датчики вітру, сонця, дощу

доступні кольори комплектації: білий RAL 9010
коричневий RAL 8016

індивідуальне фарбування в колір за каталогом RAL



Відкрита горизонтальна ліктева маркіза. Базова конструкція, надійні лікті з ланцюговим з'єднанням. Універсальні кронштейни дозволяють встановлювати маркізу як на стіну так і на стелю.

ПЛАСТИКОВІ ЗАГЛУШКИ

Додатково фіксуються гвинтами

ПОЛОТНО ТКАНИНИ

Тканина PARA Tempotest

МАГІСТРАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ

Можливе використання спеціальних стійок-підпорок для фіксації магістрального профілю для підвищення вітростійкості (максимальна висота 2400 м)
Доступні кольори:
білий - RAL 9010
графіт - RAL 7021



РЕДУКТОР

Елемент ручного керування маркізи (відкривання-закривання маркізи)

МОНТАЖНІ КРОНШТЕЙНИ

Міцні універсальні кронштейни підходять для стінового та стельового монтажу

ВАЛ З ТКАНИНОЮ

Профільований сталевий оцинкований вал \varnothing 80 мм

ЛІКТІ МАРКІЗИ

Алюмінієве лиття високого тиску!
Нержавіючі з'єднання - сталевий ланцюг.
Натяг - сталеві пружини

Автоматичне керування



Ручне керування

